

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД, ОБЛАСТ ХАСКОВО

ПОДОБЕКТ: УЛИЦА "САН СТЕФАНО"

ЧАСТ: ПЪТНА

ФАЗА: Р.П.

НИВЕЛЕТНИ КОТИ И РАБОТНИ РАЗЛИКИ

| Пикетна точка | Кило-метър (м) | Разст м/у п.т (м) | Нивелетни коти (м) | | | Работни разлики (см) | | | Ширини (м) | | Проектни наклони (%) | |
|---------------|----------------|-------------------|--------------------|-------|-------|----------------------|------|-------|------------|-------|----------------------|-------|
| | | | ляво | ос | дясно | ляво | ос | дясно | ляво | дясно | ляво | дясно |
| 0 | 0.00 | | | 85.29 | | | -0.4 | | | | 2.50 | 2.50 |
| 1 | 9.98 | 9.98 | 85.44 | 85.52 | 85.44 | 2.7 | 15.2 | -1.3 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 2 | 19.99 | 10.01 | 85.67 | 85.76 | 85.67 | -4.9 | 6.5 | 5.1 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 3 | 30.00 | 10.01 | 85.91 | 85.99 | 85.91 | 5.6 | 2.2 | -0.4 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 4 | 39.99 | 9.99 | 86.14 | 86.23 | 86.14 | 18.0 | 14.4 | 9.0 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 5 | 49.95 | 9.96 | 86.19 | 86.27 | 86.19 | 13.7 | 10.4 | 2.7 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 6 | 59.97 | 10.02 | 86.15 | 86.24 | 86.15 | 3.0 | 8.3 | -11.0 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 7 | 69.93 | 9.96 | 86.11 | 86.20 | 86.11 | 3.3 | 4.9 | -5.7 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 8 | 79.96 | 10.03 | 86.08 | 86.16 | 86.08 | 5.5 | 10.0 | 2.5 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 9 | 89.99 | 10.03 | 86.04 | 86.13 | 86.04 | 1.8 | 9.2 | 1.8 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 10 | 99.95 | 9.96 | 86.00 | 86.09 | 86.00 | -0.9 | 7.0 | 2.1 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 11 | 109.95 | 10.00 | 85.96 | 86.05 | 85.96 | -4.6 | 5.3 | -0.6 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 12 | 119.93 | 9.98 | 85.93 | 86.01 | 85.93 | -7.3 | 1.4 | -4.3 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 13 | 129.93 | 10.00 | 85.89 | 85.98 | 85.89 | -11.1 | 0.5 | -8.1 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 14 | 139.93 | 10.00 | 85.85 | 85.94 | 85.85 | -16.8 | -0.1 | -13.8 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 15 | 149.90 | 9.97 | 85.94 | 86.03 | 85.94 | -9.0 | 4.1 | -1.0 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 16 | 159.89 | 9.99 | 86.03 | 86.11 | 86.03 | -6.3 | 3.5 | -2.3 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 17 | 169.93 | 10.04 | 86.12 | 86.20 | 86.12 | 0.6 | 7.7 | -0.4 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 18 | 179.93 | 10.00 | 86.20 | 86.29 | 86.20 | -8.7 | 7.8 | -1.7 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 19 | 189.94 | 10.01 | 86.29 | 86.38 | 86.29 | -9.9 | 1.0 | -10.9 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 20 | 199.95 | 10.01 | 86.38 | 86.47 | 86.38 | -8.1 | 3.7 | -3.1 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 21 | 209.94 | 9.99 | 86.47 | 86.55 | 86.47 | -4.3 | 6.8 | -5.3 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 22 | 220.06 | 10.12 | 86.56 | 86.64 | 86.56 | -5.4 | 8.5 | -4.4 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 23 | 229.95 | 9.89 | 86.64 | 86.73 | 86.64 | -2.7 | 5.0 | -0.7 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 24 | 239.94 | 9.99 | 86.73 | 86.82 | 86.73 | -1.0 | 11.1 | 2.0 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 25 | 249.90 | 9.96 | 86.82 | 86.91 | 86.82 | 2.8 | 14.6 | 8.8 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 26 | 259.87 | 9.97 | 86.91 | 86.99 | 86.91 | 10.5 | 21.6 | 13.5 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 27 | 269.88 | 10.01 | 86.99 | 87.08 | 86.99 | 16.3 | 28.5 | 16.3 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 28 | 279.86 | 9.98 | 86.97 | 87.06 | 86.97 | 14.3 | 23.0 | 12.3 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 29 | 289.91 | 10.05 | 86.95 | 87.04 | 86.95 | 9.2 | 15.7 | 16.2 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 30 | 299.88 | 9.97 | 86.93 | 87.02 | 86.93 | 4.1 | 13.1 | 14.1 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 31 | 309.91 | 10.03 | 86.91 | 87.00 | 86.91 | 3.1 | 11.7 | -0.9 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 32 | 319.90 | 9.99 | 86.89 | 86.98 | 86.89 | 3.0 | 9.4 | 2.0 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 33 | 329.88 | 9.98 | 86.87 | 86.96 | 86.87 | 5.0 | 7.4 | 5.0 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 34 | 339.88 | 10.00 | 86.85 | 86.94 | 86.85 | 8.9 | 5.1 | 6.9 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 35 | 349.87 | 9.99 | 86.83 | 86.92 | 86.83 | 1.8 | 2.9 | -9.2 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 36 | 359.50 | 9.63 | 86.81 | 86.90 | 86.81 | -1.1 | 3.5 | -5.1 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 37 | 369.96 | 10.46 | 86.79 | 86.87 | 86.79 | -12.3 | 7.9 | -5.3 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |

| Пикетна точка | Кило-метър (м) | Разст м/у п.т (м) | Нивелетни коти (м) | | | Работни разлики (см) | | | Ширини (м) | | Проектни наклони (%) | |
|---------------|----------------|-------------------|--------------------|-------|-------|----------------------|------|-------|------------|-------|----------------------|-------|
| | | | ляво | ос | дясно | ляво | ос | дясно | ляво | дясно | ляво | дясно |
| 38 | 379.95 | 9.99 | 86.77 | 86.85 | 86.77 | 5.6 | 11.7 | 3.6 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 39 | 389.92 | 9.97 | 86.75 | 86.83 | 86.75 | 6.6 | 6.3 | 1.6 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 40 | 399.89 | 9.97 | 86.73 | 86.81 | 86.73 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 41 | 409.88 | 9.99 | 86.70 | 86.79 | 86.70 | -2.5 | 5.1 | -0.5 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 42 | 419.88 | 10.00 | 86.68 | 86.77 | 86.68 | -5.6 | 0.9 | -4.6 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 43 | 429.88 | 10.00 | 86.66 | 86.75 | 86.66 | 4.4 | 14.8 | 4.4 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 44 | 439.88 | 10.00 | 86.66 | 86.75 | 86.66 | 2.3 | 15.0 | 3.3 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 45 | 449.87 | 9.99 | 86.66 | 86.75 | 86.66 | 5.2 | 14.9 | -0.8 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 46 | 459.80 | 9.93 | 86.66 | 86.75 | 86.66 | 4.1 | 12.7 | 3.1 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 47 | 469.80 | 10.00 | 86.66 | 86.75 | 86.66 | 3.0 | 10.5 | 5.0 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 48 | 479.86 | 10.06 | 86.66 | 86.75 | 86.66 | -2.1 | 7.8 | -3.1 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 49 | 489.85 | 9.99 | 86.66 | 86.75 | 86.66 | -1.2 | 3.4 | 1.8 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 50 | 499.85 | 10.00 | 86.66 | 86.74 | 86.66 | -4.3 | 2.0 | -3.3 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 51 | 509.86 | 10.01 | 86.66 | 86.74 | 86.66 | -3.4 | 4.8 | -5.4 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 52 | 519.86 | 10.00 | 86.65 | 86.74 | 86.65 | -2.5 | 6.5 | -2.5 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 53 | 529.87 | 10.01 | 86.65 | 86.74 | 86.65 | -8.6 | 5.6 | -2.6 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 54 | 539.86 | 9.99 | 86.71 | 86.80 | 86.71 | -7.2 | 5.2 | -4.2 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 55 | 549.85 | 9.99 | 86.76 | 86.85 | 86.76 | -10.7 | 5.9 | -13.7 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 56 | 559.85 | 10.00 | 86.82 | 86.91 | 86.82 | -6.2 | 4.2 | -7.2 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 57 | 569.85 | 10.00 | 86.87 | 86.96 | 86.87 | -6.7 | 2.8 | -8.7 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 58 | 579.84 | 9.99 | 86.93 | 87.02 | 86.93 | -2.2 | 11.0 | 4.8 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 59 | 589.85 | 10.01 | 86.98 | 87.07 | 86.98 | 2.3 | 13.1 | 0.3 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 60 | 599.83 | 9.98 | 86.98 | 87.07 | 86.98 | -3.9 | 7.0 | 6.1 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 61 | 609.82 | 9.99 | 86.98 | 87.07 | 86.98 | -5.2 | 6.5 | -1.2 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 62 | 619.82 | 10.00 | 86.98 | 87.06 | 86.98 | -8.4 | 3.8 | -2.4 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 63 | 629.83 | 10.01 | 86.97 | 87.06 | 86.97 | -10.7 | 0.8 | -6.7 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 64 | 639.82 | 9.99 | 86.97 | 87.06 | 86.97 | -4.9 | 7.0 | -1.9 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 65 | 649.78 | 9.96 | 86.97 | 87.06 | 86.97 | -7.2 | 4.7 | -6.2 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 66 | 659.78 | 10.00 | 86.97 | 87.05 | 86.97 | -8.4 | 4.2 | -5.4 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 67 | 669.76 | 9.98 | 86.96 | 87.05 | 86.96 | -6.7 | 3.9 | -6.7 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 68 | 679.78 | 10.02 | 86.96 | 87.05 | 86.96 | -13.9 | 3.3 | -8.9 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 69 | 689.76 | 9.98 | 86.96 | 87.05 | 86.96 | -8.2 | 2.7 | -6.2 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 70 | 699.75 | 9.99 | 86.96 | 87.04 | 86.96 | -6.4 | 4.9 | -0.4 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 71 | 709.74 | 9.99 | 86.95 | 87.04 | 86.95 | -12.7 | 2.2 | -6.7 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 72 | 719.79 | 10.05 | 87.00 | 87.09 | 87.00 | -3.6 | 11.8 | -3.6 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 73 | 729.75 | 9.96 | 87.05 | 87.14 | 87.05 | -5.6 | 4.4 | 0.4 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 74 | 739.75 | 10.00 | 87.10 | 87.19 | 87.10 | -3.6 | 6.0 | -1.6 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 75 | 749.74 | 9.99 | 87.15 | 87.24 | 87.15 | -1.7 | 10.1 | 8.3 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 76 | 759.74 | 10.00 | 87.20 | 87.29 | 87.20 | -2.7 | 8.4 | 6.3 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 77 | 769.71 | 9.97 | 87.25 | 87.34 | 87.25 | -4.7 | 5.3 | -4.7 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 78 | 779.73 | 10.02 | 87.30 | 87.39 | 87.30 | -7.7 | 0.3 | -5.7 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 79 | 789.75 | 10.02 | 87.35 | 87.44 | 87.35 | -11.6 | 2.7 | 2.4 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 80 | 799.76 | 10.01 | 87.46 | 87.55 | 87.46 | -13.6 | 1.9 | 1.4 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 81 | 809.75 | 9.99 | 87.57 | 87.66 | 87.57 | -13.6 | 0.7 | 0.4 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 82 | 819.59 | 9.84 | 87.68 | 87.77 | 87.68 | -8.7 | 1.4 | -7.7 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 83 | 829.61 | 10.02 | 87.79 | 87.88 | 87.79 | -7.7 | 3.6 | -8.7 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 84 | 839.63 | 10.02 | 87.90 | 87.99 | 87.90 | -4.6 | 7.4 | -0.6 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |

| Пикетна точка | Кило-метър (м) | Разст м/у п.т (м) | Нивелетни коти (м) | | | Работни разлики (см) | | | Ширини (м) | | Проектни наклони (%) | |
|---------------|----------------|-------------------|--------------------|-------|-------|----------------------|------|-------|------------|-------|----------------------|-------|
| | | | ляво | ос | дясно | ляво | ос | дясно | ляво | дясно | ляво | дясно |
| 85 | 849.64 | 10.01 | 87.95 | 88.04 | 87.95 | 1.5 | 10.8 | 0.5 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 86 | 859.67 | 10.03 | 88.01 | 88.09 | 88.01 | -1.4 | 8.6 | 7.6 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 87 | 869.64 | 9.97 | 88.06 | 88.14 | 88.06 | -8.3 | 4.8 | 0.7 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 88 | 879.66 | 10.02 | 88.11 | 88.20 | 88.11 | -7.1 | 3.3 | -3.1 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 89 | 889.68 | 10.02 | 88.16 | 88.25 | 88.16 | -9.0 | 7.7 | 8.0 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 90 | 899.16 | 9.48 | 88.21 | 88.30 | 88.21 | -7.2 | 4.4 | 5.8 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 91 | 909.16 | 10.00 | 88.26 | 88.35 | 88.26 | -1.0 | 8.7 | -2.0 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 92 | 919.15 | 9.99 | 88.31 | 88.40 | 88.31 | -9.9 | 0.5 | -11.9 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 93 | 929.16 | 10.01 | 88.36 | 88.45 | 88.36 | -1.8 | 9.0 | -2.8 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 94 | 939.17 | 10.01 | 88.41 | 88.50 | 88.41 | -1.7 | 9.4 | 1.3 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 95 | 949.17 | 10.00 | 88.23 | 88.32 | 88.23 | 9.0 | 19.7 | 8.0 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 96 | 959.18 | 10.01 | 88.05 | 88.13 | 88.05 | -4.3 | 3.9 | -5.3 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 97 | 969.18 | 10.00 | 87.86 | 87.95 | 87.86 | -7.6 | 0.4 | 28.4 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
| 98 | 979.20 | 10.02 | 87.49 | 87.58 | 87.49 | -3.6 | 0.6 | 14.4 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |